

## Anlage 5

### Standardlastprofilverfahren

**Ab dem 01.01.2013 wird bei der Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH das analytische Lastprofilverfahren zur Bilanzierung der Zählpunkte mit Standardlastprofilen verwendet.**

**Zur Bestimmung der Zerlegungsfaktoren einer Kundengruppe werden die temperaturgeführten Standardlastprofile der TU München herangezogen.**

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

A13 - A23

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

HK3

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

MK3 – PD3 – HA3 – BD3 – KO3 – BH3 – GA3 – BA3 – WA3 – GB3 – MF3

Der Netzbetreiber wendet ein analytisches Standardlastprofilverfahren ohne Optimierungsfaktoren an.

[verfahrensspezifische Parameter:]

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

[http://www.gipsprojekt.de/featureGips/sw\\_sulzbach/EnWGTool/GeLi\\_Gas/Datenformate/15-07-20-SLP-Gas-Verfahrensspezifische-Parameter-SW-Sulzbach.pdf](http://www.gipsprojekt.de/featureGips/sw_sulzbach/EnWGTool/GeLi_Gas/Datenformate/15-07-20-SLP-Gas-Verfahrensspezifische-Parameter-SW-Sulzbach.pdf)

---